


35679 TIBERI PRO NT30W-940B

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339356796



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 113

Діаметр (мм): 170

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3000

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 115

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 100

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0,18

Перетин кабелю [мм²]: 0,75

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1162

Граматура [г]: 1323,33

Довжина споживчої упаковки [см]: 17,5

Ширина споживчої упаковки [см]: 17,5

Висота споживчої упаковки [см]: 12,5

Вага коробки [кг]: 15,87996

Ширина коробки [см]: 37

Висота коробки [см]: 28

Довжина коробки [см]: 54,5

Світильник типу downlight (направленого світла)

Обсяг коробки [м³]: 0.056462

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті