

35685 KP-DB-I-MF-612

Металеве розподільні пристрої

5905339356857



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Колір дверей: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Норма: PN-EN 62208

Довжина (мм): 375

Ширина (мм): 115

Висота (мм): 982

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал: сталь

Кількість модулів: 6x12P

Ступінь IP: 30

кількість рядів: 6

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 8765

Граматура [г]: 8830

Довжина споживчої упаковки [см]: 37.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 12

Висота споживчої упаковки [см]: 98

Вага коробки [кг]: 8.83

Ширина коробки [см]: 12

Висота коробки [см]: 98

Довжина коробки [см]: 37.5

Обсяг коробки [м³]: 0.0441

35685 KP-DB-I-MF-612

Металеве розподільні пристрої

