


Кільце точкового світильника

5905339357755



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: czarny chrom

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 27

Діаметр (мм): 97

Монтажний отвір (мм): Ø68

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GX5.3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 80

Граматура [г]: 118.4

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10

Висота споживчої упаковки [см]: 4

Вага коробки [кг]: 5.92

Ширина коробки [см]: 24.5

Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 51.5

Обсяг коробки [м³]: 0.02902

Кільце точкового світильника

