

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362902



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: A

Місце монтажу: Плита монтажна

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальний струм (А): 125

Номинальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикання U_e [В]: 380/415; 220/230

Ступінь IP: 20

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 800

Номинальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 8000

Кількість полюсів: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 868

Граматура [г]: 935

Вага брутто штуки [г]: 910

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 9

Вага коробки [кг]: 18.7

Ширина коробки [см]: 31

Висота коробки [см]: 21

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.029295


АКСЕСУАРИ

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

36290 KMCCB-F-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

