


## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362926



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: A

Місце монтажу: Плита монтажна

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальний струм (А): 250

Номинальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикання  $U_e$  [В]: 380/415; 220/230

Ступінь IP: 20

Номинальна напруга ізоляції  $U_i$  (В): 800

Номинальна розрядна напруга витримки  $U_{imp}$  (В): 8000

Кількість полюсів: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$  :  
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy  $I_{cs}$  : 27kA  
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1696

Граматура [г]: 1808.33

Вага брутто штуки [г]: 1758

Довжина споживчої упаковки [см]: 17

Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 21.69996

Ширина коробки [см]: 37.5

Висота коробки [см]: 24.5

Довжина коробки [см]: 37

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.033994

### АКСЕСУАРИ

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



**36296**

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

