


36508 RIFA LED 17,5W NW N2

Світлодіодний світильник

5905339365088



RIFA LED 17,5W N2



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: коричневий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Висота (мм): 116
Діаметр (мм): 400
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 17,5
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: LED
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 1500
Колір лампи: біла
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6
Індекс кольоропередачі: 80
Тривалість роботи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000
Кут освітлення (°): 120
Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 86
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Матеріал корпусу: метал
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤1
Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 5
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 5
Вага нетто одиниці [г]: 1060
Граматура [г]: 1772
Довжина споживчої упаковки [см]: 42
Ширина споживчої упаковки [см]: 12.5

36508 RIFA LED 17,5W NW N2

Світлодіодний світильник



Висота споживчої упаковки [см]: 42

Вага коробки [кг]: 8.86

Ширина коробки [см]: 44

Висота коробки [см]: 44

Довжина коробки [см]: 64.5

Обсяг коробки [м³]: 0.124872