


36514 TAVO LED DO 24W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339365149

IP
44/20



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 26

Діаметр (мм): 225

Монтажний отвір (мм): Ø195

Зінтегроване люмініцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2600

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Кут освітлення (°): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 108

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.1

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

36514 TAVO LED DO 24W-NW


Світильник типу downlight (направленого світла)

АКСЕСУАРИ:

36520 TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

