


iQ^{LED}

Kanlux

36602 IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW

Світлодіодне джерело світла

5905339366023



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 50

Висота (мм): 56

Діаметр (мм): 50

Глибина (мм): 50

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 4,7

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: PAR16

Тип діода: LED SMD

Номинальний загальний світловий потік (лм): 850

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 850

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у широкому конусі (120°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь (Джерела світла): GU10

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥50000

Номинальний кут випромінювання (°): 100

Номинальний струм лампи (мА): 45

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 181

Kształt: spot

Клас енергоефективності: A

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Date of issue: 02.07.2025, 16:22

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

36602 IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW

Світлодіодне джерело світла



Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 10
Кількість штук у груповій упаковці: 200
Вага нетто одиниці [г]: 46
Граматура [г]: 64.15
Вага брутто штуки [г]: 56
Довжина споживчої упаковки [см]: 5.2
Ширина споживчої упаковки [см]: 5.2
Висота споживчої упаковки [см]: 6
Вага коробки [кг]: 12.83
Ширина коробки [см]: 28
Висота коробки [см]: 29
Довжина коробки [см]: 57
Обсяг коробки [м³]: 0.046284

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

