

Світлодіодний сонячний світильник

5905339366054

IP  
54

EA  
SY  
Installation



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Місце монтажу:** для установки на стіні  
**Місце використання:** всередині і зовні  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні  
**Вукруwanie ruchu:** так  
**Набір батарейок:** так  
**Довжина (мм):** 178  
**Ширина (мм):** 140  
**Висота (мм):** 290  
**Живлення від батарейки:** так  
**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла :** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


**Номинальна напруга (В):** 3,7 DC  
**Потужність максимальна (Вт):** max 8  
**Клас захисту від ураження електричним струмом :** III  
**Матеріал плафону:** PC  
**Тип діода:** LED SMD  
**Світловий потік (лм):** max 800  
**Колір лампи:** біла  
**Корельована колірна температура [K]:** 4000  
**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама :** ≤6  
**Індекс кольоропередачі:** 80  
**Тривалість роботи (год):** 20000  
**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** 15000  
**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** max 100  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -15÷35  
**Акумулятор (вид):** 18650  
**Акумулятор (параметри):** Li-Ion 2000mA  
**Матеріал корпусу:** PC  
**Тип датчика:** PIR  
**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 10-1  
**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1  
**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5  
**кут дії датчика [°]:** 120  
**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 15-1000  
**Ступінь IP:** 54  
**Радіус дії датчика (м):** max 10

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 8

## 36605 FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Світлодіодний сонячний світильник



Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 744

Граматура [г]: 937.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 13

Ширина споживчої упаковки [см]: 19

Висота споживчої упаковки [см]: 16.9






Вага коробки [кг]: 7.5

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 36.5

Довжина коробки [см]: 40

Обсяг коробки [м³]: 0.04088

	 15lx - 1000lx	
 <b>1 MODE</b>	—	max 800 lm ⌚ 10s - 60s
 <b>2 MODE Night light</b>	~40 lm	max 800 lm ⌚ 10s - 60s