


Стельовий точковий світильник

5905339366412

IP
65



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Висота (мм): 150

Діаметр (мм): 70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

в комплекті джерело світла : ні

Цоколь: E14

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 40

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 370

Граматура [г]: 433.75

Довжина споживчої упаковки [см]: 16

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 17.35

Ширина коробки [см]: 34.5

Висота коробки [см]: 34.5

Довжина коробки [см]: 43

Обсяг коробки [м³]: 0.051181

Стельовий точковий світильник

