

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

5905339366627



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 20

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2300

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: 15000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 115

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+30

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-1,5

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 700

Граматура [г]: 922

Довжина споживчої упаковки [см]: 81.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 9.22

Ширина коробки [см]: 34

Висота коробки [см]: 20

Довжина коробки [см]: 83

Обсяг коробки [м³]: 0.05644

Настінно-стельовий світлодіодний світильник

