


37283 KMCCB-RT-200A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372833



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: A

Місце монтажу: Плита монтажна

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальний струм (А): 200

Номинальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Тип управління: mechaniczne

Номинальна напруга перемикання U_e [В]: 380/415; 220/230

Ступінь IP: 20

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 800

Номинальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 8000

Кількість полюсів: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 1672

Граматура [г]: 1784.17

Вага бруто штуки [г]: 1742

Довжина споживчої упаковки [см]: 17.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 12

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 21.41004

Ширина коробки [см]: 36.5

Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 37

Обсяг коробки [м³]: 0.032412