

37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Світлодіодний світильник

5905339373298



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Встроенный регулятор яркости: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Управління: інфрачервоний пульт дистанційного управління

Висота (мм): 90

Діаметр (мм): 500

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 37

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PMMA

Матеріал корпусу: сталь

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Функція нічного світла: max 1,9W / max 80lm / 3000K

Світловий потік (лм): max 2680 (4000K)

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 570

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 3000-6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь (Джерела світла): solder pads

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Кут освітлення (°): 120


Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+25

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Ступінь IP: 20

37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Світлодіодний світильник



Kształt: круглой

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1100

Граматура [г]: 1792

Довжина споживчої упаковки [см]: 52.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10

Висота споживчої упаковки [см]: 52.5

Вага коробки [кг]: 8.96

Ширина коробки [см]: 52.5

Висота коробки [см]: 54.5

Довжина коробки [см]: 54.5

Обсяг коробки [м³]: 0.155938

