


Датчик руху MW

5905339373618



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі, для установки на стіні

Місце використання: всередині

Мікропроміжок між контактами реле: так

Довжина (мм): 90

Ширина (мм): 90

Висота (мм): 27

Регулювання чутливості: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-12

Частота роботи датчика (МГц): 5,8

кут дії датчика [°]: 360

Максимальна тривалість роботи (хв): 12

Мінімальна тривалість дії (с): 10

Потужність максимальна (В·А): 800

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому

датчик розпізнає рух (lx): 3-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 8

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 106

Граматура [г]: 144

Довжина споживчої упаковки [см]: 9.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 10

Вага коробки [кг]: 7.2

Ширина коробки [см]: 24

Датчик руху MW

Висота коробки [см]: 22
Довжина коробки [см]: 50
Обсяг коробки [м³]: 0.0264