


Датчик руху PIR

5905339373632



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мікропроміжок між контактами реле: так

Довжина (мм): 120

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 52

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷1,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-15

кут дії датчика [°]: 120

Максимальна тривалість роботи (хв): 15

Мінімальна тривалість дії (с): 10

Потужність максимальна (В·А): 1200

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 3-2000

Ступінь IP: 65

Радіус дії датчика (м): max 12

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 162

Граматура [г]: 212.8

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7

Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

Вага коробки [кг]: 10.64

Ширина коробки [см]: 40.5

Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 44

Датчик руху PIR

| Обсяг коробки [м³]: 0.042768