

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

5905339375346



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 1195

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 39

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 26

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3750

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 90

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 144

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: soczewka

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $0,5 \div 2,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:



Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

37534 KND-L9D-NW-B-P3

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу



Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 2700
Граматура [г]: 2780
Вага брутто штуки [г]: 2780
Довжина споживчої упаковки [см]: 123
Ширина споживчої упаковки [см]: 32.5
Висота споживчої упаковки [см]: 5.5
Вага коробки [кг]: 2.78
Ширина коробки [см]: 32.5
Висота коробки [см]: 5.5
Довжина коробки [см]: 123
Обсяг коробки [м³]: 0.021986