

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу

5905339375513



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 39

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 19

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3150

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): 60

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 166

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: soczewka

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $0,5 \div 2,5$

Ступінь IP: 20

UGR: < 16


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

37551 KNDU-S6D-NW-W-P1D

Офісний світлодіодний світильник прихованого монтажу



Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2580

Граматура [г]: 2640

Вага брутто штуки [г]: 2640

Довжина споживчої упаковки [см]: 63

Ширина споживчої упаковки [см]: 61

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5

Вага коробки [кг]: 2.64

Ширина коробки [см]: 61

Висота коробки [см]: 5.5

Довжина коробки [см]: 63

Обсяг коробки [м³]: 0.021137