


38034 PLAVE LED CCT+RGB

Світлодіодний світильник з вентилятором

5905339380340



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний / білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Встроенный регулятор яркости.: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Управління: інфрачервоний пульт дистанційного управління

Часовий вимикач: так

Висота (мм): 150

Діаметр (мм): 485

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 48

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Функція нічного світла: max 2W / max 100lm / 2700K

Світловий потік світильника [лм]: 1032 (WW) / 2110 (NW) / 1154 (CW)

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий, RGB

Корельована кольорова температура [K]: 3000/4000/6500/RGB

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Кут освітлення (°): 150

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Оберти двигуна: 980

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5


Звуковий тиск (дБ): max 39

Об'ємний світловий потік [лм/хв]: 33,6

Споживана потужність двигуна (Вт): max 15

38034 PLAVE LED CCT+RGB

Світлодіодний світильник з вентилятором



Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 2

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 2

Вага нетто одиниці [г]: 1648

Граматура [г]: 2475

Вага брутто штуки [г]: 2200

Довжина споживчої упаковки [см]: 51

Ширина споживчої упаковки [см]: 15

Висота споживчої упаковки [см]: 51



Вага коробки [кг]: 4.95

Ширина коробки [см]: 31.5

Висота коробки [см]: 53

Довжина коробки [см]: 52

Обсяг коробки [м³]: 0.086814




38034 PLAVE LED CCT+RGB

Світлодіодний світильник з вентилятором


KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - ww
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - ww



KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - nw



38034 PLAVE LED CCT+RGB

Світлодіодний світильник з вентилятором

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - cw

