

38263 FIZU 4,8W NW-B

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339382634



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 32

Діаметр (мм): 80

Монтажний отвір (мм): Ø65

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 4,8

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 420

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у вузькому конусі (90°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000

Кут освітлення (°): 36

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30


Ступінь IP: 20

Kształt: круглой



38263 FIZU 4,8W NW-B

Світильник типу downlight (направленого світла)



Клас енергоефективності: F

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 80

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 80

Вага нетто одиниці [г]: 74

Граматура [г]: 97.5

Вага брутто штуки [г]: 92

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 3.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8


Вага коробки [кг]: 7.8

Ширина коробки [см]: 29

Висота коробки [см]: 18

Довжина коробки [см]: 51

Обсяг коробки [м³]: 0.026622



38263 FIZU 4,8W NW-B

Світильник типу downlight (направленого світла)

KANLUX S.A. (kat 38263) FIZU 4,8W NW-B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38263) FIZU 4,8W NW-B
Lampa: 1 x FIZU 4,8W NW

