

38418 XLED C35E14 7W-CW

Світлодіодне джерело світла


5905339384188



HIGH
lumen

up to

150 lm/W



Kanlux XLED поєднує в собі кращі риси традиційних лампочок і сучасних світлодіодних джерел світла. Ось чому ми говоримо про неї, що це перша справжня світлодіодна лампа. Склопий корпус у формі традиційної «свічки» і світлодіоди, розташовані таким чином, що світло поширюється у всіх напрямках, а кут освітлення складає цілих 320 градусів!

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: permatomas

Лампа призначена для акцентного освітлення: Не застосовується

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 97

Діаметр (мм): 35

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Номінальна потужність (Вт): 7

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: C35

Тип діода: LED FILAMENT

Номінальний загальний світловий потік (лм): 1055

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 1055

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Цоколь (Джерела світла): E14

Номінальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнуту: ≥ 25000

Номінальний кут випромінювання (°): 320

Номінальний кут випромінювання (°): 320

Номінальний струм лампи (мА): 45

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 151

Тривалість запалювання (с): $\leq 0,5$

Тривалість розігрівання лампи до 60% повного світлового потоку (с): незначний

38418 XLED C35E14 7W-CW

Світлодіодне джерело світла



Тривалість розігрівання лампи до 95% (с): <2

Індикатор передчасного закінчення роботи лампи : <5% po 1000h

коефіцієнт довговічності лампи після 6000 год [%] : ≥90

коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці

номінального терміну служби [%]: ≥70

коефіцієнт світлового потоку через 6000 год [%] : ≥80

Kształt: свічка

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 14

Граматура [г]: 30.3

Вага брутто штуки [г]: 26

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 3.03

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 41.5

Обсяг коробки [м³]: 0.021788

