


38534 KRD10-2/40/100-B

Вимикач диференціального струму, 2P
5905339385345



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Довжина (мм): 73

Ширина (мм): 54

Висота (мм): 86.7

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230 AC

Номінальний струм (А): 40

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: do 35

Тип захисту відключення: B

Кількість модулів: 3

Номінальний диференціальний струм (мА): 100

Ступінь IP: 20

Номінальна потужність підключення (А): 10000

Номінальна напруга ізоляції U_i (В): 400

Кількість полюсів: 2

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 4

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 276

Граматура [г]: 321.5

Вага брутто штуки [г]: 304

Довжина споживчої упаковки [см]: 6

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 12.86

Ширина коробки [см]: 27

Висота коробки [см]: 19

Довжина коробки [см]: 49.5

38534 KRD10-2/40/100-B

Вимикач диференціального струму, 2P

Обсяг коробки [м³]: 0.025394