


## 38540 KRD10-4/40/30-B

Вимикач диференціального струму, 4P  
5905339385406



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Довжина (мм): 73

Ширина (мм): 72

Висота (мм): 86.7

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 400 AC

Номінальний струм (А): 40

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: do 35

Тип захисту відключення: B

Кількість модулів: 4

Номінальний диференціальний струм (мА): 30

Ступінь IP: 20

Номінальна потужність підключення (А): 10000

Номінальна напруга ізоляції U<sub>i</sub> (В): 400

Кількість полюсів: 4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 3

Кількість штук в проміжній упаковці: 3

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 424

Граматура [г]: 483.33

Вага брутто штуки [г]: 444

Довжина споживчої упаковки [см]: 8

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 14.4999

Ширина коробки [см]: 27

Висота коробки [см]: 19

Довжина коробки [см]: 49.5

## 38540 KRD10-4/40/30-B

---

Вимикач диференціального струму, 4P

Обсяг коробки [м³]: 0.025394