38578 GIVRO LED 15M-CW

Світловий шланг
5905339385789

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: зовні
Мінімальна відстань від освітленого об`єкта : 0,1m
Довжина (мм): 15000
Висота (мм): 15000
Діаметр (мм): 13
Вміст ртуті: ні
Вміст ртуті у лампі (мг) : 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В) : 210 DC
Номінальна потужність (Вт): 30
Клас захисту від ураження електричним струмом : II
Матеріал: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 1m = 120
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : 1m = 120
Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм] : у кулі (360°)
Колір лампи: холодно-білий
Корельована колірна температура [K]: 6500
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6
Індекс кольоропередачі: 80
Цоколь (Джерела світла): złącze 2 PIN
Номінальна тривалість роботи лампи (год) : 15000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥17500
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35
Тип з´єднання : złącze 2 PIN
Ступінь IP: 65
Клас енергоефективності: G

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 2
Кількість штук в проміжній упаковці : 1
Кількість штук у груповій упаковці: 2
Вага нетто одиниці [г] : 2212
Граматура [г]: 2850

Date of issue: 24.09.2025, 09:06
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

38578 GIVRO LED 15M-CW

Світловий шланг

Вага брутто штуки [г]: 2620
Довжина споживчої упаковки [см]: 24
Ширина споживчої упаковки [см]: 24
Висота споживчої упаковки [см]: 15
Вага коробки [кг]: 5.7
Ширина коробки [см]: 26.5
Висота коробки [см]: 32.5
Довжина коробки [см]: 26
Обсяг коробки [м³]: 0.022393

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- На кінцях світлового шланга/шнура знаходяться вилка та гніздо. Вилку шланга/шнура слід підключити до гнізда електроживлення PR-SET або до гнізда секції світлового шланга/шнура, підключеної до електроживлення. Прохідне живлення дозволяє підключити кілька світлових шлангів GIVRO LED різної довжини загальною довжиною до 100 метрів.Вільне гніздо секції шланга/шнура, до якого не підключено іншу секцію, потрібно закрити заглушкою, що входить до комплекту.
- На світловому шланзі GIVRO LED через кожний метр знаходяться позначені місця різання. Шланг можна розрізати, але відрізана частина, що закінчується розеткою, непридатна для використання. Безпосередньо використовувати можна лише частину з вилкою, а її зрізаний кінець слід заглушити за допомогою GIVRO END CAP. Не з’єднуйте обрізані частини шланга/шнура іншим способом.
- Для правильної роботи необхідний блок живлення GIVRO PR SET (індекс 38590, 38593), доступний у пропозиції Kanlux.

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
UK

38578 GIVRO LED 15M-CW

Світловий шланг

АКСЕСУАРИ

38590

GIVRO - PR SET

Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).

38593

GIVRO-PR SET W/O PLUG

Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).

38592

GIVRO - HOLDER

Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).

38591

GIVRO - END CAP

End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com