


Світловий шланг

5905339385895



IP
65



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце використання: зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 50000

Висота (мм): 50000

Діаметр (мм): 13

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 210 DC

Номинальна потужність (Вт): 100

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = 9,5

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 1m = 9,5

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: блакитна

Цоколь (Джерела світла): złącze 2 PIN

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 17500

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35

Тип з'єднання: złącze 2 PIN

Ступінь IP: 65

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 2

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 2

Вага нетто одиниці [г]: 7500

Граматура [г]: 8820


Вага брутто штуки [г]: 8408

Довжина споживчої упаковки [см]: 32

Ширина споживчої упаковки [см]: 32.5

Висота споживчої упаковки [см]: 21.5

Світловий шланг



Вага коробки [кг]: 17.64
Ширина коробки [см]: 35
Висота коробки [см]: 45
Довжина коробки [см]: 34
Обсяг коробки [м³]: 0.05355

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- На кінцях світлового шланга/шнура знаходяться вилка та гніздо. Вилку шланга/шнура слід підключити до гнізда електроживлення PR-SET або до гнізда секції світлового шланга/шнура, підключеної до електроживлення. Прокідне живлення дозволяє підключити кілька світлових шлангів GIVRO LED різної довжини загальною довжиною до 100 метрів. Вільне гніздо секції шланга/шнура, до якого не підключено іншу секцію, потрібно закрити заглушкою, що входить до комплекту.
- На світловому шланзі GIVRO LED через кожний метр знаходяться позначені місця різання. Шланг можна розрізати, але відрізнена частина, що закінчується розеткою, непридатна для використання. Безпосередньо використовувати можна лише частину з вилкою, а її зрізаний кінець слід заглушити за допомогою GIVRO END CAP. Не з'єднуйте обрізані частини шланга/шнура іншим способом.
- Для правильної роботи необхідний блок живлення GIVRO PR SET (індекс 38590, 38593), доступний у пропозиції Kanlux.

38589 GIVRO LED 50M-BL

Світловий шланг

АКСЕСУАРИ

38590	GIVRO - PR SET	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).
		