


## 38725 KRD10-2/25/30-A

Вимикач диференціального струму, 2P  
5905339387257



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 36

Висота (мм): 81

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230 AC

Номінальний струм (А): 25

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може  
піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: do 35

Тип захисту відключення: A

Кількість модулів: 2

Номінальний диференціальний струм (мА): 30

Ступінь IP: 20

Номінальна потужність підключення (А): 10000

Номінальна напруга ізоляції U<sub>i</sub> (В): 400

Кількість полюсів: 2

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 60

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 218

Граматура [г]: 243.33

Вага брутто штуки [г]: 236

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 14.5998

Ширина коробки [см]: 27.5

Висота коробки [см]: 18.5

Довжина коробки [см]: 47

## 38725 KRD10-2/25/30-A

---

Вимикач диференціального струму, 2P

Обсяг коробки [м³]: 0.023911