


38745 KRD10-4/63/30-AC

Вимикач диференціального струму, 4P
5905339387455



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 72

Висота (мм): 82

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 400 AC

Номінальний струм (А): 63

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: do 35

Тип захисту відключення: AC

Кількість модулів: 4

Номінальний диференціальний струм (мА): 30

Ступінь IP: 20

Номінальна потужність підключення (А): 10000

Номінальна напруга ізоляції U_i (В): 400

Кількість полюсів: 4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 364

Граматура [г]: 406.67

Вага брутто штуки [г]: 390

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 12.2001

Ширина коробки [см]: 27.5

Висота коробки [см]: 18

Довжина коробки [см]: 47

38745 KRD10-4/63/30-AC

Вимикач диференціального струму, 4P

Обсяг коробки [м³]: 0.023265