

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Світлодіодний світильник

5905339391117



1800K
SUPER
WARM



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний / золотий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Встроенный регулятор яркости: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Управління: інфрачервоний пульт дистанційного управління

Висота (мм): 75

Діаметр (мм): 380

Вміст ртуті: ні

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: метал

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Функція нічного світла: 13W / 460lm / 2700K

Світловий потік (лм): max 1460 (4000K)

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 600

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: теплий білий, біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 2700-6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Кут освітлення (°): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25


Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Ступінь IP: 20

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Світлодіодний світильник



Kształt: круглой

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 864

Граматура [г]: 1252

Довжина споживчої упаковки [см]: 42

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 42

Вага коробки [кг]: 12.52

Ширина коробки [см]: 45

Висота коробки [см]: 45

Довжина коробки [см]: 85

Обсяг коробки [м³]: 0.172125