


39134 EXIN LED O GR-NW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339391346

IP
65



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Колір: сірий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 48

Діаметр (мм): 80

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2.5

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 50

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥25000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт) : 20

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.1

Ступінь IP: 65

Kształt: круглой


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

39134 EXIN LED O GR-NW

Світлодіодний сходовий світильник



Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 100
Вага нетто одиниці [г]: 116
Граматура [г]: 159.5
Вага брутто штуки [г]: 150
Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5
Висота споживчої упаковки [см]: 8.5
Вага коробки [кг]: 15.95
Ширина коробки [см]: 36
Висота коробки [см]: 46
Довжина коробки [см]: 44
Обсяг коробки [м³]: 0.072864