

39136 EXIN LED PIR O B-NW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339391360

IP
65



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: так

Висота (мм): 48

Діаметр (мм): 80

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2.5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 50

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥25000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 20

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.1

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 30--


Кут дії датчика [°]: H120

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): <50

Ступінь IP: 65

39136 EXIN LED PIR O B-NW

Світлодіодний сходовий світильник



Радіус дії датчика (м): max 2

Kształt: круглой

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 120

Граматура [г]: 163.5

Вага брутто штуки [г]: 154

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 16.35

Ширина коробки [см]: 36

Висота коробки [см]: 46

Довжина коробки [см]: 44

Обсяг коробки [м³]: 0.072864