

39138 EXIN LED L W-NW

Світлодіодний сходовий світильник

5905339391384

IP
65



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Для настінного монтажу: так

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 80

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 48

Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм): 60

Розміри монтажного отвору (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2.5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 50

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥25000

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 20

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.1

Ступінь IP: 65


Kształt: kwadratowy

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

39138 EXIN LED L W-NW

Світлодіодний сходовий світильник



Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 130

Граматура [г]: 173.5

Вага брутто штуки [г]: 164

Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 17.35

Ширина коробки [см]: 36

Висота коробки [см]: 46

Довжина коробки [см]: 44

Обсяг коробки [м³]: 0.072864