


39183 REFAZI EL 6W-A-O-W

Фасадний світильник

5905339391834



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз

Ширина (мм): 120

Висота (мм): 120

Глибина (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: PC

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 150

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 12500

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 25

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $-15 \div 35$

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 54


Kształt: круглой

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

39183 REFAZI EL 6W-A-O-W

Фасадний світильник



Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 202
Граматура [г]: 258.8
Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 12.5
Висота споживчої упаковки [см]: 5.5
Вага коробки [кг]: 12.94
Ширина коробки [см]: 30
Висота коробки [см]: 27
Довжина коробки [см]: 64
Обсяг коробки [м³]: 0.05184