



39185 REFAZI EL 6W-A-O-B

Фасадний світильник

5905339391858



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Wykrywanie ruchu: ні

Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз

Ширина (мм): 120

Висота (мм): 120

Глибина (мм): 60

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 6

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: PC

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 60

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 12500

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -15÷35

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Ступінь IK: 08


Ступінь IP: 54

Kształt: круглой

Клас енергоефективності: F

39185 REFAZI EL 6W-A-O-B

Фасадний світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 202

Граматура [г]: 258.8

Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 12.5

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5

Вага коробки [кг]: 12.94

Ширина коробки [см]: 30

Висота коробки [см]: 27

Довжина коробки [см]: 64

Обсяг коробки [м³]: 0.05184