

39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті
5905339392404



low
UGR

IP
54



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Блок живлення в комплекті: ні

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Довжина (мм): 1195

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 26

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наражасі proud [mA]: 600/850/1100

Потужність максимальна (Вт): max 40

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 2020

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 90

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L70B50

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Кут освітлення (°): 90


Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний



39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті



Тип з'єднання: przewód zakończony wtyczką - DC

Тип живлення: постійного струму

Ступінь IP: 54/20

Kształt: prostokątny

UGR: <19

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1604

Граматура [г]: 2090

Вага брутто штуки [г]: 1908

Довжина споживчої упаковки [см]: 120.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 30

Висота споживчої упаковки [см]: 3.5

Вага коробки [кг]: 10.45

Ширина коробки [см]: 19.5

Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 122

Обсяг коробки [м³]: 0.076128

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

АКСЕСУАРИ

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)



39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)



39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

	37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
			
	37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)
			