

Лед-світильник

5905339392770



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: вуличний стовп

Місце використання: зовні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 9023

Довжина (мм): 535

Ширина (мм): 210

Висота (мм): 108

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 45

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 6950

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 100000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номинального періоду тривалості роботи: L80B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X150/Y125

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 154

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): -20÷45

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.4

Перетин кабелю [мм²]: 0,75-2,5

Захист від перенапруги: 10kV

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 66

Лед-світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 3080

Граматура [г]: 3630

Вага брутто штуки [г]: 3630

Довжина споживчої упаковки [см]: 58

Ширина споживчої упаковки [см]: 28

Висота споживчої упаковки [см]: 15.5


Вага коробки [кг]: 3.63

Ширина коробки [см]: 28

Висота коробки [см]: 15.5


Довжина коробки [см]: 58

Обсяг коробки [м³]: 0.025172



KANLUX S.A. (kat 39277) PRO-S S 45W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39277) PRO-S S 45W NW
Lampy: 1 x PRO-S S 45W NW



Date of issue: 11.06.2025, 10:42

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

