

Лед-світильник

5905339392794



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: вуличний стовп

Місце використання: зовні

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

RAL: 9023

Довжина (мм): 535

Ширина (мм): 210

Висота (мм): 108

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 55

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 8230

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 100000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номинального періоду тривалості роботи: L80B10

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X150/Y125

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 150

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт (°C): -20÷45

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Тип проводу: H05RN-F

Довжина проводу (м): 0.4

Перетин кабелю [мм²]: 0,75-2,5

Захист від перенапруги: 10kV

Ступінь IK: 08

Ступінь IP: 66

