


39312 KRO10-2/C20/30-A

Диференціальний вимикач із захистом від надструму, 10 кА, 2Р

5905339393128



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61009 -1

Довжина (мм): 78

Ширина (мм): 36

Висота (мм): 81

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230 AC

Номінальний струм (А): 20

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 10÷16

Тип захисту відключення: А

Характеристики запуску: C

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 2

Номінальний диференціальний струм (mA): 30

Номінальний струм короткого замикання (А): 10000

Ступінь IP: 20

Номінальна напруга ізоляції U_i (В): 400

Кількість полюсів: 2

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 6

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 196

Граматура [г]: 230

Вага брутто штуки [г]: 210

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 13.8

Ширина коробки [см]: 27

39312 KRO10-2/C20/30-A

Диференціальний вимикач із захистом від надструму, 10 кА, 2Р

Висота коробки [см]: 19

Довжина коробки [см]: 49.5

Обсяг коробки [м³]: 0.025394