


39338 KMB10-B2/1

Автоматичний вимикач, 1P
5905339393388



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 60898-1

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 17.5

Висота (мм): 82

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230/400 AC

Номінальний струм (А): 2

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷25

Характеристики запуску: B

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 1

Номінальний струм короткого замикання (А): 10000

Ступінь IP: 20

Номінальна напруга ізоляції U_i (В): 500

Кількість полюсів: 1

Механічна довговічність: 10000

Електрична довговічність: 4000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 120

Вага нетто одиниці [г]: 104

Граматура [г]: 112.5

Вага брутто штуки [г]: 104

Довжина споживчої упаковки [см]: 2

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.2

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 13.5

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19

39338 KMB10-B2/1

Автоматичний вимикач, 1P

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.02185