39357 KMB10-B50/2

Автоматичні вимикачі, 2P

5905339393579



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Місце монтажу: na szynę TH35
Норма: PN-EN 60898-1
Довжина (мм): 76
Ширина (мм): 35
Висота (мм): 82

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 230/400 AC
Номінальний струм (А): 50
Номінальна частота (Гц): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷25
Характеристики запуску: B
Клас обмежень енергії: 3
Кількість модулів: 2
Номінальний струм короткого замикання (А): 10000
Ступінь IP: 20
Номінальна напруга ізоляції Ui (В): 500
Кількість полюсів: 2

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 6
Кількість штук у груповій упаковці: 60
Вага нетто одиниці [г]: 218
Граматура [г]: 235
Вага брутто штуки [г]: 231
Довжина споживчої упаковки [см]: 3.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 7.2
Висота споживчої упаковки [см]: 8.5
Вага коробки [кг]: 14.1
Ширина коробки [см]: 25
Висота коробки [см]: 19
Довжина коробки [см]: 46
Обсяг коробки [м³]: 0.02185

Date of issue: 10.12.2025, 10:40
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

39357 KMB10-B50/2

Автоматичні вимикачі, 2P

Date of issue: 10.12.2025, 10:40
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK