


39481 AR-ML-NW-5D-BRW-NT

лінійний світлодіодний світильник

5905339394811



AR-M-5D-BRW-NT



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: brązowe drewno

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1140

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 24

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: stal|tworzywo sztuczne

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4250

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 1066

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 30000

Кут освітлення (°): X60/Y60

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 177

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: растр

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Ступінь IP: 20

39481 AR-ML-NW-5D-BRW-NT

лінійний світлодіодний світильник

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 1
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 2100

АКСЕСУАРИ

32541 ALIN CORD 1F-B Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32535 ALIN CORD SQ 1F-B



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті

