

39492 AR-MS-NW-S5D-BRW-NT

лінійний світлодіодний світильник

5905339394927



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: brązowe drewno

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 3

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Потужність максимальна (Вт): 16

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Світловий потік (лм): 2850

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: 951

Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Кут освітлення (°): X60/Y60

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 178

тип абажуру: raster sekcje

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:


Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2042



39492 AR-MS-NW-S5D-BRW-NT

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ

32541 ALIN CORD 1F-B Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm



32535 ALIN CORD SQ 1F-B



07871 ROPE-NT 150 SINGLE ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті

