


39511 TRETO C IP67 24V 15W

Блок живлення CV

5905339395115



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині і зовні

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ефективність блока живлення [%]: 76

Довжина (мм): 49

Ширина (мм): 50

Висота (мм): 27

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальний струм (А): max 0,4

Номінальна частота (Гц): 50

λ : 0,9

Номінальна потужність (Вт): max 15

Потужність максимальна (Вт): 15

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.19

Перетин кабелю [мм²]: PRI: 0,75 / SEC: 0,75

Тип джерела живлення: постійної напруги

Захист від перевантаження: так

Захист від короткого замикання: так

Максимальна температура Ta (°C): 40

Вхідна напруга - PRI (В) : 220-240

Вихідна напруга - SEC (В) : 24 DC

Струм вхідний - сек [mA] : max 625

Ступінь IP: 67

Tc [°C]: 85

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 110

Граматура [г]: 134.9

Вага брутто штуки [г]: 128

39511 TRETO C IP67 24V 15W

Блок живлення CV



Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 7.5

Вага коробки [кг]: 13.49

Ширина коробки [см]: 28.5

Висота коробки [см]: 32.5

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.041681