

39541 TALU IP44 DSO-B

Кільце точкового світильника

5905339395412



IP
44/20



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 30

Діаметр (мм): 84

Монтажний отвір (мм): Ø60

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Джерела світла: MR16/PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь (Джерела світла): Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 80

Граматура [г]: 118

Вага брутто штуки [г]: 110

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 9


Висота споживчої упаковки [см]: 4

Вага коробки [кг]: 5.9

Ширина коробки [см]: 24

39541 TALU IP44 DSO-B

Кільце точкового світильника



Висота коробки [см]: 22.5
Довжина коробки [см]: 47.5
Обсяг коробки [м³]: 0.02565

