


Датчик руху PIR

5905339004642



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мікропроміжок між контактами реле: так

Висота (мм): 55

Діаметр (мм): 115

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 15-7

кут дії датчика [°]: H360/V120

Максимальна тривалість роботи (хв): 7

Мінімальна тривалість дії (с): 15

Потужність максимальна (В·А): 1200

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 3-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 10

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 142

Граматура [г]: 210

Довжина споживчої упаковки [см]: 11.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 11.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6

Вага коробки [кг]: 10.5

Ширина коробки [см]: 33

Висота коробки [см]: 25.5

Довжина коробки [см]: 60

Обсяг коробки [м³]: 0.05049

Датчик руху PIR

