



Світильник герметичний

5905339705242



pdf_footer_created: 15.11.2022, 23:51

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.



Kanlux HERMI — це канальний світильник з підвищеною герметичністю (IP54), що гарантує захист від запиленості та бризок. Цей світильник додатково обладнаний металевою сіткою, котра захищає плафон світильника від механічних пошкоджень.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Довжина (мм): 190

Ширина (мм): 110

Висота (мм): 124

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 100

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: GLS/CFL/LED

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷25

Матеріал корпусу: бакеліт

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-1,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 720

Граматура [г]: 750

Довжина споживчої упаковки [см]: 19

Ширина споживчої упаковки [см]: 13.5

Висота споживчої упаковки [см]: 13

Вага коробки [кг]: 9

Ширина коробки [см]: 20

Висота коробки [см]: 38

Довжина коробки [см]: 50

Обсяг коробки [м³]: 0.038

Світильник герметичний

KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB
Lampy: 1 x A60 60W/c

