

Вентилятор каналний

8594056490370



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Місце використання: всередині

Вимикач: так

Довжина (мм): 140

Ширина (мм): 101

Висота (мм): 130

Монтажний отвір (мм): Ø100

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 19

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Оберти двигуна: 2550

Тип підшипника: ковзання

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1

Звуковий тиск (дБ): 38

Об'ємний світловий потік (°): 100

Споживана потужність двигуна (Вт): 19

Ступінь IP: X4

Ступінь захисту: II

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 440

Граматура [г]: 558.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 13

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 6.69996

Ширина коробки [см]: 29

Висота коробки [см]: 28.5

Довжина коробки [см]: 34

Обсяг коробки [м³]: 0.028101