


Грунтовий світильник

5905339072818



Kanlux ROGER DL — це універсальний світильник зі вбудованим світлодіодним модулем. Особлива форма плафону рівномірно розподіляє світло, що проявляється в унікальному світловому ефекті. Світильник відрізняється високим ступенем герметичності IP66 та рівнем стійкості до механічних пошкоджень IK09.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: в ґрунт

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: горизонтальний

Висота (мм): 74

Діаметр (мм): 100

Кількість дроселів: 1

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 1

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED DIP

Колір лампи: холодно-білий

Корельована колірна температура [K]: 6000-6500

Тривалість роботи (год): 20000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: пластмаса

Тип з'єднання: вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.3

Перетин кабелю [мм²]: 0,75

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Допустимий статичний натиск (кН): 5

Ступінь IK: 09

Ступінь IP: 66

Грунтовий світильник



ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 24
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 24
Вага нетто одиниці [г]: 270
Граматура [г]: 333.33
Довжина споживчої упаковки [см]: 10
Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5
Висота споживчої упаковки [см]: 9
Вага коробки [кг]: 7.99992
Ширина коробки [см]: 22
Висота коробки [см]: 37
Довжина коробки [см]: 32
Обсяг коробки [м³]: 0.026048

KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7281) ROGER DL-2LED6
Lampy: 1 x ROGER DL-2LED6

