


Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339088109



Kanlux PIRES — це стельовий світильник, виконаний у мінімалістичному стилі та оснащений мікрохвильовим датчиком руху з відстанню детекції 9 м. Перевагою цього світильника є також можливість регулювання часу освітлювання в діапазоні від 8 секунд до 12 хвилин.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мікропроміжок між контактами реле:** так

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Wykrywanie ruchu:** так

**Висота (мм):** 105

**Діаметр (мм):** 275

**Регулювання чутливості:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** max 60

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** скло

**Джерела світла:** GLS/CFL/LED

**в комплекті джерело світла:** ні

**Цоколь:** E27

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷35

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип датчика:** мікрохвильовий

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 8-12

**Частота роботи датчика (МГц):** 5800

**кут дії датчика [°]:** H360/V180

**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 2-2000

**Ступінь IP:** 44

**Радіус дії датчика (м):** max 12

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла



### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 5  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 5  
**Вага нетто одиниці [г]:** 1480  
**Граматура [г]:** 1864  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 32  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 12.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 32  
**Вага коробки [кг]:** 9.32  
**Ширина коробки [см]:** 33  
**Висота коробки [см]:** 34  
**Довжина коробки [см]:** 67  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.075174

KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8810) PIRES DL-600  
Lampy: 1 x A60 60W/c

