


Датчик руху MW

5905339088215



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мікропроміжок між контактами реле: так

Висота (мм): 42

Діаметр (мм): 96

Регулювання чутливості: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип датчика: мікрохвильовий

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:

0,75÷1,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 6-12

Частота роботи датчика (МГц): 5,8

кут дії датчика [°]: H360/V160

Максимальна тривалість роботи (хв): 12

Мінімальна тривалість дії (с): 6

Потужність максимальна (В·А): 1200

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому

датчик розпізнає рух (lx): 2-2000

Ступінь IP: 20

Радіус дії датчика (м): max 9

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 120

Граматура [г]: 162

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 5

Висота споживчої упаковки [см]: 10

Вага коробки [кг]: 16.2

Ширина коробки [см]: 27

Висота коробки [см]: 43

Довжина коробки [см]: 52

Обсяг коробки [м³]: 0.060372

Датчик руху MW

