



Датчик руху MW

5905339088222



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі, для установки на підставі

**Місце використання:** всередині

**Мікропроміжок між контактами реле:** так

**Довжина (мм):** 70

**Ширина (мм):** 40

**Висота (мм):** 40

**Регулювання чутливості:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал:** пластмаса

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Тип датчика:** мікрохвильовий

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Тривалість дії датчика (секунда-хвилина):** 10-30

**кут дії датчика [°]:** H360/V140

**Максимальна тривалість роботи (хв):** 30

**Мінімальна тривалість дії (с):** 10

**Потужність максимальна (В·А):** 1200

**Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx):** 2-2000

**Ступінь IP:** 20

**Радіус дії датчика (м):** max 10

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 100

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 100

**Вага нетто одиниці [г]:** 50

**Граматура [г]:** 78

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 6

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 10

**Вага коробки [кг]:** 7.8

**Ширина коробки [см]:** 31

**Висота коробки [см]:** 22

**Довжина коробки [см]:** 52

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.035464

Датчик руху MW

