


Стельовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339089816



Герметичний плафон Kanlux JURBA — це виняткова якість виконання. Світильник може бути встановлений як на стіні, так і на стелі, всередині та зовні будівель. Світильники Kanlux JURBA характеризуються підвищеним ступенем пилонепроникності та водонепроникності (IP44).

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нікель сатиновий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Довжина (мм): 285

Ширина (мм): 285

Висота (мм): 85

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: PC

Джерела світла: CFL/LED

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -10÷35

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Ступінь IK: 10

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 1650

Граматура [г]: 1925

Довжина споживчої упаковки [см]: 29

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 29

Вага коробки [кг]: 15.4

Ширина коробки [см]: 39

Висота коробки [см]: 31.5

Стельовий світильник зі змінним джерелом світла



Довжина коробки [см]: 59.5
Обсяг коробки [м³]: 0.073096

KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 8981) JURBA DL-218L
Lampy: 2 x TC-DSE 18W/827

